

**PROVA PENETROMETRICA STATICA
LETTURE DI CAMPAGNA / VALORI DI RESISTENZA**

CPT 4

2.010496-253

- committente : Studio S.A.G.I.
- lavoro : Via Colle dei Pioppi
- località : Zona Ind. Acquaviva (AP)
- note :

- data : 02/03/2004
- quota inizio : Piano Campagna
- prof. falda : Falda non rilevata
- pagina : 1

prf	LP	LL	Rp	RL	Rp/RI	prf	LP	LL	Rp	RL	Rp/RI
m	Kg/cm ²	Kg/cm ²	Kg/cm ²	Kg/cm ²	-	m	Kg/cm ²	Kg/cm ²	Kg/cm ²	Kg/cm ²	-
0,20	—	—	—	—	—	3,60	59,0	120,0	59,0	3,80	16,0
0,40	—	—	—	0,40	—	3,80	60,0	117,0	60,0	4,80	12,0
0,60	9,0	15,0	9,0	0,73	12,0	4,00	64,0	136,0	64,0	5,13	12,0
0,80	11,0	22,0	11,0	1,00	11,0	4,20	51,0	128,0	51,0	5,07	10,0
1,00	16,0	31,0	16,0	0,93	17,0	4,40	50,0	126,0	50,0	4,20	12,0
1,20	30,0	44,0	30,0	2,00	15,0	4,60	40,0	103,0	40,0	3,93	10,0
1,40	68,0	98,0	68,0	2,60	26,0	4,80	36,0	95,0	36,0	2,80	13,0
1,60	57,0	96,0	57,0	3,53	16,0	5,00	29,0	71,0	29,0	4,67	6,0
1,80	48,0	101,0	48,0	3,00	16,0	5,20	62,0	132,0	62,0	2,87	22,0
2,00	50,0	95,0	50,0	2,53	20,0	5,40	53,0	96,0	53,0	3,00	18,0
2,20	51,0	88,0	51,0	2,73	19,0	5,60	45,0	90,0	45,0	3,13	14,0
2,40	47,0	88,0	47,0	3,33	14,0	5,80	39,0	86,0	39,0	1,20	32,0
2,60	51,0	101,0	51,0	3,07	17,0	6,00	38,0	56,0	38,0	2,27	17,0
2,80	54,0	100,0	54,0	4,00	14,0	6,20	34,0	68,0	34,0	1,33	25,0
3,00	58,0	118,0	58,0	4,13	14,0	6,40	37,0	57,0	37,0	2,13	17,0
3,20	62,0	124,0	62,0	4,53	14,0	6,60	103,0	135,0	103,0	1,80	57,0
3,40	59,0	127,0	59,0	4,07	15,0	6,80	104,0	131,0	104,0	—	—

- PENETROMETRO STATICO tipo da 20 t - (con anello allargatore) -
- COSTANTE DI TRASFORMAZIONE Ct = 10 - Velocità Avanzamento punta 2 cm/s
- punta meccanica tipo Begemann ø = 35.7 mm (area punta 10 cm² - apertura 60°)
- manicotto laterale (superficie 150 cm²)

**PROVA PENETROMETRICA STATICA
VALUTAZIONI LITOLOGICHE**

CPT 4

2:010496-253

- committente : Studio S.A.G.I.
- lavoro : Via Colle dei Pioppi
- località : Zona Ind. Acquaviva (AP)
- note :

- data : 02/03/2004
- quota inizio : Piano Campagna
- prof. falda : Falda non rilevata
- scala vert.: 1 : 100

